

Zoeken op memocode

Bij het zoeken op memocode kunnen max 6 tekens worden ingevoerd.

De opbouw van de memocode is als volgt:

1. De **eerste vier tekens** zijn de eerste vier letters van het gewenste voorschrift.
Bijvoorbeeld:
 - CEDO voor cedocard;
 - DIAZ voor diazepam;
 - PARA voor paracetamol.
2. Het **volgende teken** (alleen indien van toepassing) geeft de toedieningsvorm van het product aan. Bijvoorbeeld:
 - A voor aërosol;
 - I voor injectie;
 - T voor tablet, maar ook voor capsule en dragee; □ P voor poeder.
3. Het **laatste teken** (alleen indien van toepassing) geeft de sterkte van het gekozen product aan. Hiervoor wordt het eerste cijfer van de sterkte gebruikt dat ongelijk is aan nul. Bijvoorbeeld:
 - 1 voor 100 mg, maar dus ook voor 0,125 mg of 10 mg

Nadat op *Zoeken* is geklikt, worden de zoekresultaten getoond. Per product wordt de volgende informatie weergegeven:

- de memocode;
- de voorschrijfnaam; □ de toedieningsvorm; □ de sterkte.

Voorschrift:

Het gebruik is ook gecodeerd, i.v.m. doseringscontrole die berekend moet kunnen worden.

Deze code bevat 4 tekens.

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Hoe vaak / getal | .. maal |
| 2. Moment / letter | VB: dag = d, week = w, maand= m, u = uur |
| 3. Hoeveelheid op dat moment / getal | |
| 4. Toedieningsvorm / letter | VB: tablet = t, c = capsule, a = aerosol, za = zalf |

Voorbeeld: 1 maal daags 1 tablet: 1d1t

Aanvullende informatie kan na een SPATIE gecodeerd worden → zie loepje 

VB: mo = 's morgens, NU = nuchter, gb = gebruik bekend enzovoorts.

Soms is het nodig om een complete zin toe te voegen.

Eigen tekst kan getypt worden na een punt-komma ;